

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____

**727849 (REX71FFE)**1 ajtós hűtőszekrény, 670
L, -2/+10°C, digitális,
rozsdamentes acél, R290

Rövid leírás

Termék szám

Teli ajtós hűtőszekrény AISI 430 rozsdamentes acél belső és külső struktúrával. Galvanizált acél külső hátsó panel. Korrozíóálló anyagból készült külső alsó panel. Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzővel és beállítással. A leolvasztó ciklus manuális aktiválására van lehetőség. Optimalizált légkeringetés, egyenletes hőeloszlás, gyors lehűtés. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval van felszerelve, ami leállítja a ventilátort, ha az ajtót kinyitják. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tárolási kapacitás és kevesebb a korrozíós probléma. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Automatikus a leolvasztás és a leolvasztott víz elpárologtatása. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. Hűtőközeg: R290. 3 x GN 2/1 rilsan burkolatú rácspolccal és 3 pár rozsdamentes acél polctartó sínrel szállítva.

Fő jellemzők

- Tropikalizált egység (max. környezeti hőmérséklet: +43°C).
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Jobb zsanéros teli ajtó.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- Automatikus leolvasztás.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m² K).
- A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a kihasználható belső tér és kevesebb a korrozíós probléma.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megakadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- A különféle pozíciókba helyezhető rácsoknak köszönhetően maximálisan kihasználható a belső tér.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Rilsan borítású rácsok.
- Optimalizált légkeringetés az egyenletes hőmérséklet elosztás és gyors lehűtés érdekében.
- Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzővel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválása. HACCP digitális vezérlés látható hibajelzésekkel.
- CFC és HCFC mentes (környezetbarát hűtőközeg: R290).
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.

Jóváhagyás

Konstrukció

- AISI 430 rozsdamentes acél belső struktúra és külső panelek.
- Galvanizált acél hátsó panel.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerek.
- Zárható ajtó.
- A belső, lekerekített sarkoknak, az egyszerűen eltávolítható síneknek és rácsoknak köszönhetően könnyű a tisztítás.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sintartók.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Max. 180°-ban nyitható, önzáródó ajtók.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmötés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.


Szállított tartozékok

- 3 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


Optionális tartozékok

- 2 rm acél sín hűtőkhöz (Marine) PNC 880242 ☐
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243 ☐
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248 ☐
- Integrált HACCP egységcsomag digitális hűtőszekrényhez (IR33) PNC 880252 ☐
- Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz PNC 880324 ☐
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705 ☐
- 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem PNC 881002 ☐
- Egységcsomag 10cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm) PNC 881003 ☐
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004 ☐
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016 ☐
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel PNC 881018 ☐
- Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz PNC 881019 ☐
- GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020 ☐
- 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz PNC 881021 ☐
- GN 2/1 rácspolc, perforált, PNC 881042 ☐
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm PNC 881043 ☐

Elülső




Oldal



EI = Elektromos csatlakozás
 RI = Külső hűtőegység csatlakozás
 RO = Külső egység csatlakozás

Felső rész



Elektromos

Tápfeszültség: 727849 (REX71FFE) 220-230/1 ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 0.2 kW

Technikai információ:


Bruttó kapacitás: 670 L
 Nettó kapacitás: 503 L
 Ajtó zsanérok:
 Külső méretek, szélesség: 710 mm
 Külső méretek, magasság: 2050 mm
 Külső méretek, mélység: 835 mm
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm
 Ajtók száma és típusa: 1 Teli
 (Szállított) rácsok száma és típusa: 3 - GN 2/1
 Külső anyag típusa: Rozsdamentes acél
 Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél
 Jóváhagyások: CB;CE

Hűtési adat

Vezérlés típusa: digitális
 Kompresszor teljesítmény: 1/5 le
 Hűtőközeg típus: R290
 Hűtési teljesítmény: 278 W
 Hűtési teljesítmény az elpárolgatósi hőmérsékletnél: -10 °C
 Hűtőközeg súly: 70 g
 Működési hőmérséklet, min.: -2 °C
 Működési hőmérséklet, max.: 10 °C
 Működési mód: Ventilációs

Termék információ (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően)

Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): C
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 713kWh/év - 1.95kWh/24h
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 49,67
 Modell típus: álló hűtő



A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.